

**Arbeitsplatz** Reinigung von harten Oberflächen **Tätigkeit** Dosieren und Verdünnen von Reinigungsmittel

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Aqua-Emul-T-

Hochaktiver Fettemulgator

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Augenschutz  
benutzen

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260: Aerosol nicht einatmen.

Dicht schliessende Schutzbrille tragen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Stoff/Produkt nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.

Reste mit Wasser abspülen.

## ERSTE HILFE



Erste Hilfe

Bei Berührung mit den Augen: Gründlich mit Wasser abspülen.

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Bei Berührung mit der Haut: Mit Wasser abspülen.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Ersthelfer:

Notrufnummer:



Notruftelefon

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) das Verwertungsgebot festgeschrieben.

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.